



DS290 *Rulleport*



DS290 Rulleport

DS290

Door Systems rulleport DS290 er udviklet til industriområder med moderate krav til hygiejne. Dog kan den som option leveres i rustfri udførelse, der opfylder strengere krav.

DS290 udføres i maksimal størrelse: Bredde 3,0 x højde 3,0. Materialeerne, der er valgt, er galvaniserede, lakerede karmben. Dugen er en 0,6 mm industridug eller en op til 2 mm panserdug. Styringen er som standard monteret med frekvensomformer og en række indstillingsmuligheder, der normalt er behov for. F.eks. tidsindstilling for åben- og lukketider.

DS290 har:



- *Mønsterbeskyttet sikring mod påkørsel samt vindsikring.*
- *Enkel styring med frekvensomformer så åbne- og lukkehastighed kan indstilles efter behov.*
- *Opfylder de nyeste sikkerhedskrav, bl.a. med sikring i bommen.*
- *Markedets største standardudstyr.*

Enkel opbygning

Rulleport DS290 er enkelt opbygget med meget få sliddele. Det betyder lave vedligeholdelsesomkostninger. Den enkle påkørselssikring gør det let for jeres egne folk at få porten på rette spor igen efter en eventuel påkørsel. DS290 kan indgå i kombination med andre automatiske installationer, f.eks. transportbånd, læsseramper, sluser og andre porte.

Hvis uheldet er ude, viser styringen, hvor problemet ligger, og i de fleste tilfælde kan en telefonopringning løse problemet, og porten er i drift igen.

Vi oplyser gerne referencer i nærheden af din virksomhed, så du kan se, hvad du køber.

Portblad:	0,6 eller op til 2 mm dug
Dimensioner:	3,0 x 3,0 m.
Farver:	Standardfarve: Mørk blå (fåes i specialfarver efter aftale)
Inddækning:	1 mm galvaniseret stålplade, lakeret (option i rustfri eller lakeret)
Karmben:	2 mm galvaniseret stålplade, lakeret (option i rustfri eller lakeret)
Bundskinne:	Galvaniseret stål (option i rustfri eller lakeret)
Sikkerhed:	<ul style="list-style-type: none">• Bundskinne med kantsikring• Fotocelle i karmben• Påkørselssikring• Vindsikring
Åbnehastighed:	Variabel, fra fabrikken sat til 1,6 m/sek.
Lukkehastighed:	0,3 - 0,5 m/sek.
El:	230 V, 16 Amp
Motor:	230 V, 0,75 kw
Styring:	CPU opbygget og med fejlindikator, tidsrelæ, indstilling for persongenngang, frekvensomformer etc.
Impulsgiver:	1 stk. trykpanel samt trykknapper med nødstop i styreboks.
Øvrige:	Mod merpris leveres DS290 med: <ul style="list-style-type: none">• Trækkontakter• Radar• Radiostyring• Fotocellestyring• Induktionssløje• Vindue• Fluenet

DOORSYSTEM

Hovvejen 148
DK-8361 Hasselager
Denmark
Tel +45 86 92 11 71
Fax +45 86 92 11 81
www.doorsystem.dk
info@doorsystem.dk