

**DOORSYSTEM**



**DS300** *Rulleport*



# DS300 Rulleport

## DS300

DS300 er udviklet til industriområder med moderat eller høje krav til hygiejne. Den er velegnet som løsning imod moderat træk samt støv og lugtgener.

DS300 leveres i størrelser op til 5,0 x 5,0 m. Karmben og afdækning er udført i galvaniseret stål (option rustfri eller lakeret). Styningen med frekvensomformer er markedets mest moderne med alle tænkelige funktioner indbygget. Åbne- og lukkehastighed er trinløs variabel.

## DS300 har:



- *Mønsterbeskyttet sikring mod påkørsel samt vindsikring.*
- *Markedets mest moderne styring med frekvensomformer som standard.*
- *Trinløs variabel åbnehastighed.*
- *Markedets største standardudstyr.*

## Et væld af muligheder

Styningen på DS300 er markedets mest moderne med alle de muligheder indbygget, som en moderne virksomhed kan få behov for. Således kan porten bygges sammen med andre automatiske installationer, f.eks. transportbånd, sluser, læsseramper og andre porte. Porten bliver dermed en integreret del af jeres produktionsflow.

Hvis uheldet er ude, oplyser styringen, hvor problemet ligger, og de fleste problemer kan løses med en telefonopringning og en lille skruetrækker. Så er porten i drift igen.

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

<b>Portblad:</b>	Dugen er udført i indtil 2 mm panserdug.
<b>Dimensioner:</b>	5,0 x 5,0 m.
<b>Farver:</b>	Standardfarve: Mørk blå (fåes i specialfarver efter aftale)
<b>Inddækning:</b>	1 mm galvaniseret stål. (Option i rustfrit eller galvaniseret.)
<b>Karmben:</b>	2 mm galvaniseret stål. (Option i rustfrit eller galvaniseret.)
<b>Bundskinne:</b>	2 mm galvaniseret stål. (Option i 2 mm rustfri eller lakeret)
<b>Sikkerhed:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bundskinne med kantsikring</li><li>• Fotocelle i karmben</li><li>• Påkørselssikring</li><li>• Vindsikring</li></ul>
<b>Åbnehastighed:</b>	Variabel, fra fabrikken sat til 1,6 m/sek.
<b>Lukkehastighed:</b>	Variabel
<b>El:</b>	230 V, 16 Amp
<b>Motor:</b>	230 V, 1,5 Kw
<b>Styring:</b>	CPU opbygget og med fejlindikator, tidsrelæ, indstilling for persongenngang, frekvensomformer etc.
<b>Impulsgiver:</b>	2 stk. trykpanel som standard
<b>Øvrige:</b>	Mod merpris kan DS300 leveres med: <ul style="list-style-type: none"><li>• Trækkontakt</li><li>• Radar</li><li>• Radiostyring</li><li>• Fotocellestyring</li><li>• Induktionssløje</li><li>• Synsfelt</li><li>• Vindue</li><li>• Fluenet</li></ul>

## DOORSYSTEM

Hovvejen 148  
DK-8361 Hasselager  
Denmark  
Tel +45 86 92 11 71  
Fax +45 86 92 11 81  
[www.doorsystem.dk](http://www.doorsystem.dk)  
[info@doorsystem.dk](mailto:info@doorsystem.dk)