

DOORSYSTEM



DS800 *Rulleport*

Åbnehastighed
fra 0,6 - 2,0 m/sek.

Sæt portdugen på plads i en fart og uden
brug af værktøj, hvis den bliver påkørt.

Karmben er fremstillet i 2 mm rustfrit stål,
der sikrer let vedligeholdelse og høj styrke.

Den patenterede portdug lukker helt tæt, så
varm og kold luft ikke mødes og kondenserer.



DS800 Rulleport

Spar kolde kontanter i frostrummet

Kuldetab er pengetab. Derfor luner det på budgettet, når du får installeret vores DS800-termoport i frostrummet. Tanken bag porten er ganske enkel: Det handler om at kombinere høj hastighed med høj isoleringsevne.

DS800-porten sikrer et minimalt kuldetab og mindsker "åbne-tiden" mærkbart. I forhold til kendte isolerede døre viser beregninger, at der kan spares flere hundrede timer "åbne porte" på årsbasis.

Porten er bygget til at blive brugt i frostrum med masser af gennemkørsler. Det kan eksempelvis være på frostlagre i fødevarerindustrien. Den specialudviklede portdug isolerer effektivt og holder kulden indendøre.

DS800 er fremstillet i kraftigt og rustfrit stål, der udover en rengøringsvenlig overflade giver størst mulig styrke til at modstå de slag og stød, der altid opstår i en travl hverdag.

Enkelhed er nøgleordet

Alle porte og døre fra Door System er skabt uden dikkedarere. DS800 er ingen undtagelse. Den er fremstillet, så den tåler påkørsler og ikke medfører unødige driftstop. Fx kan en påkørsel, hvor portdugen er skubbet ud af sporet, ordnes lynhurtigt og uden brug af værktøj.

Styr på det hele

DS800 er født med Door Systems velkendte styringssystem. Fejl og driftstop kan oftest klares af jeres egne medarbejdere og evt. ved at ringe til Door System. Fejlindikatoren giver klar besked om, hvor fejlen er.

Patenter

Vi tror naturligvis 110% på vores produkter. Derfor er DS800 beskyttet af en række patenter, bl.a. portdugen og det specielle tætningssystem, der sikrer at kold og varm luft ikke mødes og skaber kondens og is. Portdugen er 43 mm tyk og har indbygget stabilisering. Det isolerer særdeles godt og giver en god modstandsevne over for vindpres.

Tekniske data:	DS800 leveres i maksimal størrelse 4 x 3,5 m. DS850 er en udbygning, der kan leveres i størrelse 4 x 5,5 m.
Portblad:	Dugen er udført i 43 mm isoleret dug. Minimum isolering er 21 mm i samlinger.
Inddækning:	1 mm stål
Karmben:	2 mm rustfrit og slebet AISI 304-stål. Som option kan karmben leveres i galvaniseret stål.
Åbnehastighed:	Variabel 0,6 - 2,0 m/sek. Fra fabrik sat til 1,6 m/sek.
Lukkehastighed:	Variabel
Motor:	230V, 1,5 Kw
Ekstraudstyr:	Mod merpris kan DS800 leveres med: <ul style="list-style-type: none">• Trækkontakt• Radar• Radiostyring• Fotocellestyring• Induktionsløjfe

DOORSYSTEM

Hovvejen 148
DK-8361 Hasselager
Denmark
Tel +45 86 92 11 71
Fax +45 86 92 11 81
www.doorsystem.dk
info@doorsystem.dk