



Skydedøre



Skydedøre

Så kører det på skinner

Skydedøre fra Door System holder bogstaveligt talt hjulene i gang i dansk erhvervsliv. De er ikke bare markedets hurtigste. De er også effektive, diskrete og driftssikre, så selv en skydedør skaber værdi til virksomheden.

Vi gør det ikke sværere end det er. Skydedøre fra Door System er udviklet af erfarne praktikere, der kender alt til holdbarhed, funktionalitet, vedligeholdelse og brugbart design. Og går noget galt, løses problemet hurtigt og med minimale driftsforstyrrelser.

Effektiviteten viser sig også i håndtag og beslag. De er alle "skjulte" og dimensioneret til at tåle evt. påkørsler; hårdhændet brug, højt tempo, barske hygiejnekrav og hvad de nu ellers bliver udsat for i en forhastet hverdag.

Standard

Vores skydedøre fremstilles efter dine mål, men vi opererer dog med standardtykkelser på 40, 60, 100 eller 150 mm afhængigt af dine behov. Vi leverer dørene som side- eller vertikaltgående efter ønske. Materialet er stål, og du vælger om det skal være galvaniseret, lakeret eller rustfrit stål.



Special

Hos Door System løser vi ofte "de umulige" opgaver, og laver specialløsninger, når de fysiske rammer ikke tillader en standard-løsning. Kontakt os, og hør nærmere om en effektiv løsning, der ikke skyder over målet.

Hygiejne

Kanter på karm og dørblad er skrå. Bundtætninger og lister er monteret i plan med dørblad. Disse og en række andre detaljer gør rengøringen langt mere effektiv.

Automatik

Monteret med automatik slipper du for direkte kontakt med håndtag og dør. Der kan vælges en lang række løsninger for åbning og lukning af dørene. Alle risici for at blive klemt er minimeret og naturligvis overholder dørene altid de seneste sikkerhedskrav fra myndighederne.

Hastighed

På automatiske døre indstilles åbne- og lukkehastighed i forhold til behovene. Vi tilbyder specialbyggede skydedøre, der åbner med øget hastighed.

Forhandler:

Dørtykkelse:	40, 60, 100, 150mm
Udformning:	Dørblad fremstilles med 78° skrå top og side.
Isolering:	Polyuretan skum. I branddøre dog brandbatts.
Plademateriale:	Galvaniseret stål, Lakeret stål eller rustfrit stål.
Karm:	Kraftig rustfrit stålprofil.
Køreskinne:	Ekstruderet anodiseret aluminium.
Sikkerhed:	Automatiske døre er udstyret med: <ul style="list-style-type: none"> • Bundskinne med kantsikring • Fotocelle i karmben • Påkørselsikring • Fotocelle kantsikring • Motorovervågning
Åbnehastighed:	Variabel fra 0,3-0,6 m/sek. Fra fabrikken sat til 0,4 m/sek. (Øget hastighed som option.)
Lukkehastighed:	Variabel fra 0,3 til 0,5 m/sek.
El:	230 V, 16 Amp
Motor:	230 V, 0,75 kw
Styring:	CPU opbygget. Fejlindikator og frekvensomformer er standard m.m.
Impuls giver:	Trykknappanel med nødstop som standard.
Øvrige:	Skydedøre kan imod merpris leveres med: <ul style="list-style-type: none"> • Automatik • Trækkontakt • Radar • Radiostyring • Induktionssløjfe • Vindue • Lås

DOORSYSTEM

Hovvejen 148
DK-8361 Hasselager
Denmark
Tel +45 86 92 11 71
Fax +45 86 92 11 81
www.doorsystem.dk
info@doorsystem.dk