

**DS320P ER UDVIKLET
SPECIFIKT TIL DEN
FARMACEUTISKE INDUSTRI
HVOR HYGIEJNE OG
DRIFTSIKKERHED ER I
HØJSÆDET.**

RENGØRINGSVENLIGHED

100%

DS320P er udviklet således, at rulleporten er 100 % rengøringsvenlig. Der er ingen skjulte hulrum eller kanter, der kan samle skidt. Konstrueret så vandet kan løbe af. Alt, der skal rengøres, kan rengøres. Resten er kapslet inde, så det ikke har kontakt med det omgivende miljø.

TRYKFORSKEL

15 Pa

DS320P er bygget til at modstå det overtryk, der skabes i den farmaceutiske produktion for at sikre et klinisk miljø. Det betyder en trykforskel i døråbningen mellem 2 rum. Derfor har Door System designet sine porte, så de kan fungere i omgivelser, hvor der er en trykforskel på op til 15 pascal.



RULLEPORT

DS320P

Door System fremstiller alle sine produkter på egen fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder. DS320P opfylder således alle krav, der stilles i den farmaceutiske industri. DS320P kan fremstilles i størrelser op til 4 x 4 meter.



IN A **CLEAN ENVIRONMENT**
WHERE MAXIMUM SAFETY
IS A MUST **DS320P** IS THE
PERFECT SOLUTION

100% rengøringsvenlig

I den farmaceutiske industri bliver der stillet yderst høje krav til hygiejnen. Produktionsfaciliteter bliver rengjort med meget skrappe rengøringsmidler. Det stiller store krav til det maskinel, der skal operere i disse områder.

DS320P er udviklet således, at der ikke er nogen skjulte hulrum eller kanter, der kan samle skidt. Når porten bliver rengjort, er den konstrueret, så vandet kan løbe af. Enten kan alt rengøres, eller også er områderne kapslet inde, så de ikke har kontakt med det omgivende miljø. Motor og gear placeres i en vandtæt rustfri kasse uden for rullen.

Karmben udføres i 2 mm rustfri stål og kan ganske let demonteres vha. en helt almindelig skruetrækker, så det er muligt at rengøre inde i karmen og rundt om dugen.

Styringen med frekvensomformer er markedets mest moderne med alle tænkelige funktioner indbygget. Åbne- og lukkehastighed er trinløs variabel.

For personsikkerhedshensyn bliver porten forsynet med 2 stk. smalstråleradarer: Én på hver side af porten.

Interlock System

Styringen på DS320P har som standard indbygget alle de muligheder, som en moderne virksomhed kan få behov for. I hygiejneproduktion er der ofte et behov for, at porte er låst i forhold til hinanden. Derfor er interlock-funktionen standard hos Door System. Det skal du ikke betale ekstra for. Porten kan også bygges sammen med andre automatiske installationer, som f.eks. transportbånd, sluser, og læsseramper. Dermed bliver porten en integreret del af jeres produktionsflow.

Hvis uheldet er ude, har styringen på en DS320P en intelligent funktion, som oplyser, hvor problemet ligger. I de fleste tilfælde kan problemet løses med en telefonopringning og en lille skruetrækker. Så er porten i drift igen.

DS320P SPECIFIKATIONER

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Portblad:

Dugen er udført i indtil 2 mm panserdug.

Dimensioner:

4 x 4 m.

Farver:

Standardfarve: Grå eller mørk blå (fåes i specialfarver efter aftale)

Inddækning:

1 mm AISI 304 rustfri stål.

Karmben:

2 mm AISI 304 rustfri stål

Bundkantliste:

2 mm AISI 304 rustfri stål

Sikkerhed:

2 stk smalstråleradar og fotoceller i karmben

Påkørselssikring

Vindsikring

Åbnehastighed:

Variabel, fra fabrikken sat til 1,6 m/sek.

Lukkehastighed:

Variabel

El.:

230 V, 16 Amp

Motor:

230 V, 1,5 kW

Styring:

CPU opbygget og med fejlindikator, tidsrelæ, indstilling for persongennemgang, frekvensomformer etc.

Impulsgiver:

2 stk. indbygget trykpanel med forplade i AISI 304 rustfri stål

Personsikkerhed:

2 stk smalstråleradarer, til montering på begge sider af porten

Øvrige: Mod merpris kan DS320P leveres med:

- Trækkontakt
- Radar
- Radiostyring
- Fotocellestyring
- Induktionssløjfe
- Vindue
- Sikkerheds-bundkantliste

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at få et tilbud fra os. Vi har forståelse for, at ting kan haste. Derfor sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail på info@doorsystem.dk