

DS350 ER UDVIKLET TIL AT
OPFYLDE DE **STRENGE KRAV**
TIL **HYGIEJNE**, SOM
FØDEVARE- OG
MEDICINALINDUSTRIEN
ARBEJDER UNDER.

RENGØRINGSVENLIGHED

100%

DS350 leveres kun i rustfrit stål, hvilket betyder, at alt fra karme, afdækninger og aksler er udført i rustfrit stål og dermed er 100 % rengøringsvenlige. Det er kun den særlige, 2 mm tykke og slidstærke panserdug, der ikke leveres i rustfrit stål.

VINDSIKRING

10 m/sek

DS350 rulleporten er udviklet med vindsikring indtil ca. 10 m/sek samt udrustet med mønsterbeskyttet påkørselssikring. Ved påkørsel kan bundskinnen som standard skubbes på plads uden brug af værktøj. Du undgår altså både driftsstop og unødvendige udgifter til servicemontører.



RULLEPORT

DS350

Door System fremstiller alle produkter på egen fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder. DS350 kan leveres i størrelser op til 3,5 m i højden og 3,5 m i bredden, dog max 10 m² ved normal vindbelastning. Ønskes større dimensioner skal du vælge overbygningen DS375, der kan leveres helt op i størrelsen 6,0 m x 5,0 m.

**DS350 har:**

- Mønsterbeskyttet sikring mod påkørsel samt vindsikring.
- Markedets mest moderne styring med frekvensomformer som standard.
- Trinløs variabel åbnehastighed.
- Markedets største standardudstyr.

DS350 opfylder de strengeste krav

Door Systems rulleport DS350 er udviklet til at opfylde de strenge krav, som f.eks. fødevarer- og medicinalindustrien arbejder under.

Porten klarer alle problemer med træk og støv og er fremstillet af de bedste materialer. Med undtagelse af den særlige panserdug er porten produceret i rustfrit stål, og i udviklingen af DS350 er der arbejdet målrettet på at fremstille en port med så få sliddele som muligt. Det er med til at holde driftsudgifterne på et minimum.

Standarder med fordele

DS350 har markedets mest moderne styring med frekvensomformer som standard. Det sikrer langsom opstart og nedbremsning, som mindsker slitage på porten og gør den særdeles støjsvag. Den indbyggede frekvensomformer gør det muligt at indstille hastigheden, så den er tilpasset trafikken.

Porten leveres som standard med toprulleafskærmning. Karmben og afskærmning leveres enten i galvaniseret eller rustfri stål AISI 304 afhængig af hvilket miljø, rulleporten skal installeres i.

Et væld af løsninger

Styringen på DS350 er forberedt for alle tænkelige behov. Således kan DS350 operere i sammenhæng med andre automatiske løsninger. F.eks. transportbånd, sluser, ledhejseporte osv. Som standard kan bundskinnen sættes på plads efter en påkørsel, uden brug af værktøj. DS350 kan også leveres til frostrum. Med kombinationen af en isoleret skydedør fra Door System og DS350 sparer din virksomhed energi – og penge.

For yderligere information om DS350, kontakt venligst vores salgsafdeling på tlf. 86 92 11 71.

Vi kan samtidig aftale tid til en demonstration af DS350 i omgivelser, der svarer til din virksomhed.

DS350 SPECIFIKATIONER

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Portblad:

Panserdug med vertikalt eller horisontalt synsfelt

Dimensioner:

3,5 x 3,5 m. eller efter aftale

Farver:

Standardfarve: Mørk blå
(fåes i specialfarver efter aftale)

Inddækning:

1 mm rustfri stål AISI 304

Karmben:

3 mm rustfri stål AISI 304

Bundskinne:

2 mm rustfri stål AISI 304

Sikkerhed:

• Bundskinne med kantsikring

• Fotocelle i karmben

• Påkørselssikring

• Vindsikring

Åbnehastighed:

Variabel, fra fabrikken sat til 1,6 m/sek.

Lukkehastighed:

Variabel

El.:

230 V, 16 Amp

Motor:

230 V, 1,5 Kw

Styring:

CPU opbygget og med fejlfunktor, tidsrelæ, indstilling for persongennemgang, frekvensomformer etc.

Impulsgiver:

2 stk. trykpanel som standard.

Øvrige. Mod merpris kan DS350 leveres med:

- Trækkontakt
- Radar
- Radiostyring
- Fotocellestyring
- Induktionssløjfe
- Vindue

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at få et tilbud fra os. Vi har forståelse for, at ting kan haste. Derfor sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail på info@doorsystem.dk