



DS700 ER UDVIKLET MED
HENBLIK PÅ AT YDE DEN
MAKSIMALE HASTIGHED
OG **DRIFTSIKKERHED**
UNDER **ALLE FORHOLD.**

VINDSIKRING

18 m/sek

DS700 er en udvendig rulleport, der er udviklet til at modstå de fleste forhold. Porten kan i standard versionen holde til vindbelastninger helt op til 18 m/sek. Det er muligt at tilkøbe en yderligere vindsikring, der gør porten modstandsdygtig helt op til vindklasse 3.

PANSERDUG

2 mm

DS700 leveres med en 2 mm panserdug, inddækning i 1 mm rustfri stål og karmene i 3 mm rustfri stål AISI 304. Hos Door System går vi nemlig ikke på kompromis med kvaliteten. Der er ingenting sparet ved at vælge de næstbedste materialer, hvis resultatet er hurtigere nedslidning og ekstra udgifter til drift og vedligeholdelse.



RULLEPORT

DS700

Door System fremstiller alle produkter på egen fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder. DS700 kan leveres i størrelser op til 7,0 m x 6,0 m, dog max 10 m² ved kraftig vindbelastning. DS700 opfylder desuden alle særlige krav, der stilles til fødevarerindustrien og den farmaceutiske industri.

Vindsikring: DS700 er udsædelt for at sikre maksimal hastighed, og driftssikkerhed selv ved store vindbelastninger.



Patenteret påkørselssikring: Porten kan nemt og hurtigt sættes på plads uden brug af værktøj, så dyr spildtid undgås.



Rottesikring: Porten kan indstilles til efter en bestemt periode at lukke helt ned og holde ubudne gæster ude.



Maksimal driftssikkerhed

DS700 er udviklet med henblik på at yde den maksimale hastighed og driftssikkerhed under alle tænkelige forhold. Porten kan holde til kraftige vindbelastninger, og det gør den velegnet som udvendig port. Den unikke påkørselssikring gør det enkelt og hurtigt at få porten i drift igen efter en evt. påkørsel.

DS700 er en videreudvikling af Door Systems meget enkle koncept, med maksimal ydeevne og et minimum af sliddele. Vi har fremstillet porten så praktisk, at specialværktøjer er unødvendige. De fleste driftforstyrrelser som følge af påkørsler, kan klares af jeres egne medarbejdere.

DS700 opfylder alle de skrappe krav, der stilles i fødevarerindustrien og den farmaceutiske industri.

Vi er meget opmærksomme på, at gennemløbshastighed, logistik og fleksibilitet er væsentlige parametre i industrien. En port ude af drift, kan medføre meget store forstyrrelser og tab, der gør portens pris til en beskedent omkostning.

Specialudviklet styring

Door System har selv udviklet styringen, som indeholder alle de funktioner, der er nødvendige for en moderne industrivirksomhed. Alle styringer har indbygget frekvensomformer, der giver mulighed for at indstille hastigheden, så den er tilpasset trafikken. Samtidig giver det en smidig drift med minimal slitage. Specielle funktioner for sammenbygning med andre portløsninger ligger som standard og skal blot indstilles ved montage.

DS700 SPECIFIKATIONER

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Portblad:

2 mm panserdug. Option med horisontal eller vertikal vindue(r)

Dimensioner:

Op til b x h: 7 x 6 meter

Farver:

Portblad standard Mørk blå (Andre farver leveres efter aftale.)

Inddækning:

1 mm rustfri stål AISI 304

Karmben:

3 mm rustfri stål AISI 304

Bundskinne:

2 mm rustfri stål AISI 304

Sikkerhed:

- Bundskinne med kantsikring
- Fotocelle i karmben
- Påkørselssikring
- Vindsikring 18 m/sek (Option vindklasse 3)

Åbnehastighed:

Variabel op til 2,0 m/sek

Lukkehastighed:

Variabel

El.:

230V, 16 A, HPFI Relæ 0,3 Amp

Motor:

230 V, 1,5 kW

Styring:

CPU Opbygget med fejlindikator, tidsrelæ, indstilling for persongennemgang, frekvensomformer mm.

Impulsgiver:

Standard 2 stk trykpaneler med nødstop.

Øvrige. DS700 kan leveres med følgende ekstraudstyr:

- Trækkontakt
- Radar
- Radiostyring
- Fotocellestyring
- Induktionssløjfe
- Vindue
- Ekstra vindsikring

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at få et tilbud fra os. Vi har forståelse for, at ting kan haste. Derfor sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail på info@doorsystem.dk