

SKYDEDØRE DER ER EFFEKTIVE, DISKRETE OG DRIFTSSIKRE BETYDER MINDRE SERVICE OG VEDLIGEHOOLD ELSE FOR DIN VIRKSOMHED

KARMHÆLDNING

78 grader

Hos Door System har vi et stort fokus på hygiejne: Enten skal alt kunne rengøres, eller også skal alt som minimum kunne indkapsles. Derfor har vi, modsat andre producenter, udviklet dørkassen og karmene på skydedørene med en 78 graders hældning. På den måde undgår man, at porten bliver en skidtsamler og sikrer, at vandet kan løbe af.

SLITAGE

0%, næsten

Skydedøre fra Door System er både hurtige, effektive, diskrete og driftssikre. Vi har konstrueret dem således, at man balancerer vægten af porten optimalt, så slitagen på kørehjul, beslag mm begrænses til et absolut minimum. Det betyder mindre service og vedligehold, og på den måde skaber selv en skydedør værdi til virksomheden.



HØJ ISOLERINGSVÆRDI

SPAR PENGE PÅ ELREGNINGEN

Vores skydedøre fremstilles efter dine mål, og leveres med en dørbladstykkelse på 40, 60, 100 eller 150 mm afhængigt af om dørene skal bruges til køl, frost eller blot som adskillelse mellem 2 rum. Vi anvender materialer med høj isoleringsværdi og samtidig er portene udviklet med nedfald på skinnen, så porten er helt tæt, når den er lukket.

Det kører på skinner

Skydedøre fra Door System er markedets hurtigste og holder bogstaveligt talt hjulene i gang i dansk erhvervsliv.

Bygget på erfaring

Vores skydedøre er udviklet af erfarne praktikere, der kender alt til holdbarhed, funktionalitet, vedligeholdelse og brugbart design. Hvis noget går galt, løses problemet hurtigt og med minimale driftsforstyrrelser. Effektiviteten viser sig også i håndtag og beslag. De er alle "skjulte" og dimensioneret til at tåle påkørsler, hårdhændet brug, højt tempo, barske hygiejnekrav, og hvad de nu ellers bliver udsat for i en travl hverdag.

Du vælger selv

Portene bliver som udgangspunkt leveret sideskydende, men hvis det kniber med pladsen til begge sider, kan de også fremstilles som vertikaltgående. Materialet er stål, og du vælger selv, om det skal være galvaniseret, lakeret eller rustfrit stål. Vi løser ofte "de mest umulige" opgaver, og udvikler skræddersyede løsninger, når de fysiske rammer ikke tillader en standardløsning.

Automatik

Portene leveres enten som manuelt betjent eller med automatik. Hvis du vælger automatik, slipper du for direkte kontakt med håndtag og dør. Der kan vælges en lang række løsninger for åbning og lukning af dørene.

Alle risici for at blive klemt er minimeret, og naturligvis overholder dørene altid de seneste sikkerhedskrav fra myndighederne. I forbindelse med køl og frost skal porten ofte fungere sammen med en hurtigport, som tit anvendes i dagtimerne, hvor trafikken er intens. Skydedøren kan også bygges sammen med andre automatiske installationer, som f.eks. transportbånd, sluser, og vaskemaskiner. Dermed bliver den en integreret del af jeres produktionsflow.

Hastighed

På automatiske døre indstilles åbne- og lukkehastighed i forhold til behovene. Vi tilbyder specialbyggede skydedøre, der åbner med øget hastighed.



Tekniske specifikationer

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Dørtykkelse: 40, 60, 100, 150 mm	stål AISI316.	Åbnehastighed: Variabel fra 0,3-0,6 m/sek. Fra fabrikken sat til 0,4 m/sek. (Øget hastighed som option.)	Impulsgiver: Trykknappanel med nødstop som standard.
Udformning: Dørblad fremstilles med 78° skrå top og side.	Hærm: Kraftig rustfri stålprofil.	Lukkehastighed: Variabel fra 0,3 til 0,5 m/sek.	Øvrige: Skydedøre kan imod merpris leveres med:
Isolering: Polyuretan (OUR) skum, polyisocyanurat (PIR) skum . I branddøre dog brandbatts.	Høreskinne: Ekstruderet anodiseret aluminium.	El: 230 V, 16 Amp.	• Trækkontakt
Plademateriale: Galvaniseret stål, Lakeret stål, rustfri stål AISI304 eller syrefast	Sikkerhed: Automatiske døre er udstyret med: • Bundskinne med kantsikring • Fotocelle i karmben • Påkørselssikring • Fotocelle kantsikring • Motorovervågning	Motor: 230 V, 0,75 kw.	• Radar
		Styring: CPU opbygget. Fejlindikator og frekvensomformer er standard m.m.	• Radiostyring
			• Induktionssløjfe
			• Vindue
			• Lås

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at få et tilbud fra os. Vi har forståelse for, at ting kan haste. Derfor sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail på info@doorsystem.dk