

POLYCARBONAT SVINGDØRE ER OMKOSTNINGSVENLIGE, EKSTREMT STÆRKE OG OPTIMERET TIL OMRÅDER MED MEGET TRAFIK



DØRBLADET

5 mm

Dørbladet fremstilles af 5 mm hårdt og transparent polycarbonat plast. Materialet er ekstremt slagfast og er derfor modstandsdygtigt overfor eventuelle påkørsler. Det glasklare materiale giver fuldt udsyn og er dermed en sikker passage for modkørende trucks eller gående personale. På den nederste del af dørpladen bliver der påmonteret en indfarvet slidplade, som giver yderligere stabilitet.

RUSTFRI GRIBEKARM

1,0 mm

Dørene kommer som standard med en 1,0 mm rustfri gribekarm, og dørbladet består af en kraftig aluprofil med en påmonteret bagkantliste, der er designet således, at risikoen for klemskaber minimeres. Hængslerne er udviklet af Door System og fjedrene i hængslerne er integreret i aluprofilen, hvilket gør, at du slipper for at bore et hul i væggen til fjedrene.



HVAD ER DET?

POLYCARBONAT

Polycarbonat er et plastmateriale, der på trods af sin lethed er kendetegnet ved at være hårdt og modstandsdygtigt overfor eksempelvis varme og kulde. Fordi materialet nærmest er brudsikkert, er det ideelt til anvendelse i forbindelse med svingdøre.



POLYCARBONAT SVINGDØRE:

- Fremstilles af 5 mm transparent polycarbonat plast
- 1,0 mm rustfri gribekarm
- Optimal til områder med høj trafik
- Polycarbonat er et relativt billigt materiale, hvilket gør dørløsningen omkostningsvenlig.

Skræddersyede løsninger

Hos Door System kender vi ikke ordet "standard", og derfor skræddersyr vi altid døren specifikt til din virksomhed. Hos Door System har vi udviklet vores helt egen polycarbonat svingdør, som er fremstillet til at kunne holde i mange år. Eksempelvis er hængslerne udviklet således, at fjederen er integreret i aluprofilen, så man slipper for bore hul til den i væggen. Der er mange montører, der gennem tiden har ønsket sig denne løsning, når de fx skulle bore ud i en betonvæg – og nu er den her!

Hængsler

Hængslerne i karmdelen består af et forstærket kompositmateriale, som både udgør fastgørelse mod karmen og sørger for en lav friktion. Gafflen, som griber fat om dørbladet, er fremstillet i anodiseret aluminium.

Løsning til 2 miljøer

Industriel pendeldør er velegnet i områder med høj trafik, og hvor man ønsker at skille 2 miljøer ad - fx kulde/varme, mørke/lys eller rent/beskidt. Det hygiejniske materialevalg gør døren perfekt til levnedsmiddelindustrien, og døren bliver ofte brugt i bagerier, slagterier, kantiner eller storkøkkener. Døren er dog også hyppigt anvendt til supermarkeder og andre steder, hvor man fx ønsker at adskille et lagerområde fra et kundeområde.

Tekniske specifikationer

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Dørplade:

5 mm polycarbonat

Slidplade H:1200 mm:

1,5 mm ABS plast begge sider af dørblad.

Stødbøjler:

300 og 600 mm støjbøjler i kraftig plast.

Ekstra åbningsgrad:

180 gr.

Hængsler:

Mulighed for selvhold.

Farvevalg:

Lakerede døre fremstilles i std.

RAL farver

Farver:

Sort, blå, klar blå, lys grå, mørk grå

Automatik:

- Automatik indkapslet rustfri hygiejneskab
- Trækkontakt
- Radar
- Radiostyring
- Induktionssløjfe

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at få et tilbud fra os. Vi har forståelse for, at ting kan haste. Derfor sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail på info@doorsystem.dk