



DS290 ER UDVIKLET TIL
MINDRE DØRÅBNINGER,
ER SÆRDELES **STØJSVAG**
OG MEGET **DRIFTSIKKER.**

DRIFTSIKKERHED

1 mio.

DS290 er en meget driftsikker rulleport. Testet og bevist i hverdagen. Derfor kan vi garantere, at den kan holde til mere end 1 million kørsler. Gennemført kvalitet. Porten er opbygget med meget få sliddele, hvilket betyder markant færre vedligeholdelsesomkostninger og dermed en lang holdbarhed.

ÅBNEHASTIGHED

2,0 m/sek

DS290 er udviklet med højde for industriens behov for effektivitet. Vi ved, at det skal gå stærkt og at alle minutter tæller. Derfor er DS290 produceret med en åbnehastighed helt op til 2,0 m/sek. På den måde sikrer vi, at spildtid mellem lager og butik undgås, og at alle minutter udnyttes til fulde.



RULLEPORT

DS290

DS290 er udviklet til områder, hvor der ikke er specielle krav til isolering og er derfor et oplagt valg mellem lager og butik, for at undgå trækgener. Door System fremstiller alle produkter på egen fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder. DS290 leveres maksimalt i størrelsen 3,0 x 3,0 m.

**DS290 har:**

- Mønsterbeskyttet sikring mod påkørsel samt vindsikring.
- Enkel styring med frekvensomformer så åbne- og lukkehastighed kan indstilles efter behov.
- Opfylder de nyeste sikkerhedskrav, bl.a. med sikring i bommen.
- Markedets største standardudstyr.

DS290

Door Systems rulleport DS290 er udviklet til industriområder med moderate krav til hygiejne. Dog kan den som option leveres i rustfri udførelse, som gør at den kan opfylde strengere krav.

DS290 udføres i maksimal størrelse: Bredde 2 og højde 2,5m. Materialerne, der er valgt, er galvaniserede karmben. Dugen er en 2 mm panserdug.

Standarder med fordele

DS290 har markedets mest moderne styring med frekvensomformer som standard. Det sikrer langsom opstart og nedbremsning, som mindsker slitagen på porten og gør den særdeles støjsvag. Den indbyggede frekvensomformer gør det muligt at indstille hastigheden, så den er tilpasset trafikken.

Porten leveres som standard med toprulleafskærmning. Karmben og afskærmning leveres enten i galvaniseret eller rustfri stål AISI 304 afhængig af hvilket miljø, rulleporten skal installeres i.

Enkel opbygning

Rulleport DS290 er enkelt opbygget med meget få sliddele. Det betyder lave vedligeholdelsesomkostninger. Den enkle påkørselssikring gør det let for jeres egne folk at få porten på rette spor igen efter en eventuel påkørsel. DS290 kan indgå i kombination med andre automatiske installationer, f.eks. transportbånd, conveyorsystemer og i slusefunktion med andre porte.

Hvis uheldet er ude, viser styringen, hvor problemet ligger, og i de fleste tilfælde kan en telefonopringning løse problemet, og porten er i drift igen.

Vi oplyser gerne referencer i nærheden af din virksomhed, så du kan se, hvad du køber.

S290 SPECIFIKATIONER

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Portblad:
0,6 eller op til 2 mm dug.

Dimensioner:
3,0 x 3,0 m.

Farver:
Standardfarve: Mørk blå
(fåes i specialfarver efter aftale)

Inddækning:
1 mm galvaniseret stålplade, lakeret (option i rustfri eller lakeret)

Karmben:
2 mm galvaniseret stålplade, lakeret (option i rustfri eller lakeret)

Bundkantliste:
Galvaniseret stål (option i rustfri eller lakeret)

Sikkerhed:

- Bundskinne med kantsikring
- Fotocelle i karmben
- Påkørselssikring
- Vindsikring

Åbnehastighed:
Variabel, fra fabrikken sat til 2,0 m/sek.

Lukkehastighed:
0,3 - 0,5 m/sek.

EI.:
230 V, 16 Amp

Motor:
230 V, 0,75 kW

Styring:
CPU opbygget og med fejlindikator, tidsrelæ, indstilling for persongennemgang, frekvensomformer etc.

Impulsgiver:
1 stk. trykpanel samt trykknapper med nødstop i styreboks.

Øvrige. Mod merpris leveres DS290 med:

- Trækkontakter
- Radar
- Radiostyring
- Fotocellestyring
- Induktionsløjfe
- Vindue
- Fluenet

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at få et tilbud fra os. Vi har forståelse for, at ting kan haste. Derfor sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail på info@doorsystem.dk